



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4502AU0454

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hy-Lok D Vertriebs GmbH An der Autobahn 15, D-28876 Oyten
Vertreiber <i>distributor</i>	Hy-Lok D Vertriebs GmbH An der Autobahn 15, D-28876 Oyten
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Lötlose Rohrverschraubung für metallene Rohrleitungen
Modell <i>model</i>	Hy-Lok...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 152083eK2018 vom 08.08.2018 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.11.2023 / 18-0980-GNV

14.01.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 6 Rohranschlussdurchmesser: 6 mm	
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 8 Rohranschlussdurchmesser: 8 mm	
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 10 Rohranschlussdurchmesser: 10 mm	
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 12 Rohranschlussdurchmesser: 12 mm	
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 16 Rohranschlussdurchmesser: 16 mm	
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 18 Rohranschlussdurchmesser: 18 mm	
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 20 Rohranschlussdurchmesser: 20 mm	
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 22 Rohranschlussdurchmesser: 22 mm	
Hy-Lok...	Druckstufe: bis MOP 250 Nennweite: DN 25 Rohranschlussdurchmesser: 25 mm	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...CUA	gerade Verschraubung
...CLA	Winkelverschraubung
...CUR	gerade Reduzierschraubung
...CXA	Kreuzverschraubung
...CBU	gerade Schottverschraubung
...CMC-R	gerade Einschraubverschraubung, Zapfen DIN 3852-2/C, Gewinde DIN EN 10226-1 bis MOP 16
...CTA	T-Verschraubung

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C